

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Dąbrowskiego 2-4-6-8 - opaska VAT 23%					
1	KSNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		$(31,40 + 26,20 + 6,65) * 0,70$	m2	44,975	
				RAZEM	44,975
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		$31,40 + 26,20 + 6,65$	m	64,250	
				RAZEM	64,250
3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		$(31,40 + 0,78) * 2 + (9,20 + 0,78) * 2$ minus schody $-(5,30 + 2,55 + 1,95)$	m	84,320	
			m	-9,800	
				RAZEM	74,520
4	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
	opaska	$74,52 * 0,80$	m2	59,616	
				RAZEM	59,616
5	KNR 0-11 0320-01 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
	opaska	$74,52 * 0,70$ minus studzienki piwniczne $-(1,00 * 0,45) * 18$	m2	52,164	
			m2	-8,100	
				RAZEM	44,064
6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		$(17,35 + 0,50 * 2) * 2 + (9,95 + 2,00 + 0,50) * 2$	m	61,600	
				RAZEM	61,600