

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Bartoszycka 10 - VAT 8%					
1					
1	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią 0.90*2.05*10	m ² m ²		
				18.450	
				RAZEM	18.450
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 39.820	m ² m ²		
				39.820	
				RAZEM	39.820
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² sufity (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30)+(3.00*1.10)*4 ściany (2.20*2.60)+(4.18*2.35)+(1.30*2.60)+(1.80*2.20)+(3.90*2.35)+4.00+(4.18*2.35)+(1.30*3.25)+(2.20*3.25)+(2.20*3.30)-(1.30*1.70)+(5.30*3.10)*(2.20*3.10)+(1.30*3.10)+(5.20*2.70)+2.30+(2.40*2.20)+(2.40*1.30)+(1.20*2.40)-(1.30*2.19)-(2.05*0.90)*10	m ² m ² m ²		
				39.820	
				184.702	
				RAZEM	224.522
4	KNR AT-28 d.1 0103-04 z.sz. 2.3.	Układanie kabla w bruzdach w rurce podtynkowej - wysokość ponad 2 m 10	m wiązki m wiązki		
				10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT. sufity (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30)+(3.00*1.10)*4 ściany (2.20*2.60)+(4.18*2.35)+(1.30*2.60)+(1.80*2.20)+(3.90*2.35)+4.00+(4.18*2.35)+(1.30*3.25)+(2.20*3.25)+(2.20*3.30)-(1.30*1.70)+(5.30*3.10)*(2.20*3.10)+(1.30*3.10)+(5.20*2.70)+2.30+(2.40*2.20)+(2.40*1.30)+(1.20*2.40)-(1.30*2.19)-(2.05*0.90)*10	m ² m ² m ²		
				39.820	
				184.702	
				RAZEM	224.522
6	KNR K-04 d.1 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem drzwi 0.90+2*2.05*9 1.30*2.19 2.20 okna 1.30+1.70*2 0.40*2+2*0.40	m m m m m m		
				37.800	
				2.847	
				2.200	
				4.700	
				1.600	
				RAZEM	49.147
7	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30)+(3.00*1.10)*4	m ² m ²		
				39.820	
				RAZEM	39.820
8	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.20*2.60)+(4.18*2.35)+(1.30*2.60)+(1.80*2.20)+(3.90*2.35)+4.00+(4.18*2.35)+(1.30*3.25)+(2.20*3.25)+(2.20*3.30)-(1.30*1.70)+(5.30*3.10)*(2.20*3.10)+(1.30*3.10)+(5.20*2.70)+2.30+(2.40*2.20)+(2.40*1.30)+(1.20*2.40)-(1.30*2.19)-(2.05*0.90)*10	m ² m ²		
				184.702	
				RAZEM	184.702
9	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufity (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30)+(3.00*1.10)*4 ściany (2.20*2.60)+(4.18*2.35)+(1.30*2.60)+(1.80*2.20)+(3.90*2.35)+4.00+(4.18*2.35)+(1.30*3.25)+(2.20*3.25)+(2.20*3.30)-(1.30*1.70)+(5.30*3.10)+(2.20*3.10)+(1.30*3.10)+(5.20*2.70)+2.30+(2.40*2.20)+(2.40*1.30)+(1.20*2.40)-(1.30*2.19)-(2.05*0.90)*10	m ² m ² m ²		
				39.820	
				95.899	
				RAZEM	135.719

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR 4-01 d.1 1208-01 uw.p.tab.	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków w pomieszczeniach 3-5 m2 lamperie [(2.20+4.18+1.30+1.80+2.35+2.20+4.18+1.30+2.20+2.20)-(1.30*1.70)]+(5.30+2.20+1.30+5.20+2.30+2.20+1.30+1.20)-(1.30*2.19)-(2.05*0.90)*10]*1.45	m ² m ²	 31.034	
				RAZEM	31.034
11	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - elementy drewniane pełne - drzwi do strychu obustronnie. drzwi strychu 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
12	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm rury gazowe 3.10+2.20+3.00+5.30+4.35	m m	 17.950	
				RAZEM	17.950
13	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynki energetyczne drzwiczki energetyczne 0.85*0.60 0.60*0.60	m ² m ² m ²	 0.510 0.360	
				RAZEM	0.870
14	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie dwukrotne podłoży trudno szpeczących - preparatami "CE-RESIT CT 17" - powierzchnie poziome - półki schodów oraz lastryko podłóg w tym stopni schodów. Krotność = 2 (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30) [(0.98*0.30+0.17)*9]*3+(0.98*0.30+0.17)*7 (1.10*0.34+0.18)*6 (0.34*6)+(0.30*16)*4 (0.30*0.30)+(0.10*3.00)*3+(0.20*2.70) (0.88+0.30+0.37+4.25+0.70+2.20+4.20+1.00+1.00+4.40+2.20+4.30+1.20+1.10+4.30+0.56+0.56+1.40+1.30)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 26.620 15.776 3.324 21.240 1.530 36.220	
				RAZEM	104.710
15	KNR 2-02 d.1 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. (hol parter korytarza klatki schodowe + płyty pięter + spoczniki+schody) - ((UWAGA !!! posadzki oraz schody należy równać poziomy wysokości powierzchni)) (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30)	m ² m ²	 26.620	
				RAZEM	26.620
16	KNR 2-02 d.1 1120-06 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe przy stopniach schodowych z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. - ((UWAGA !!! posadzki oraz schody należy równać poziomy wysokości powierzchni)) (0.30*16)*4 0.34*6	m m m	 19.200 2.040	
				RAZEM	21.240
17	KNR 2-02 d.1 1121-05	Okładziny półek schodów oraz schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - ((UWAGA !!! należy równać poziomy powierzchni)) [(0.98*0.30+0.17)*9]*3+(0.98*0.30+0.17)*7 (1.10*0.34+0.18)*6 (0.34*6)+(0.30*16)*4 (0.30*0.30)+(0.10*3.00)*3+(0.20*2.70) (0.88+0.30+0.37+4.25+0.70+2.20+4.20+1.00+1.00+4.40+2.20+4.30+1.20+1.10+4.30+0.56+0.56+1.40+1.30)	m ² m ² m ² m ² m ²	 15.776 3.324 21.240 1.530 36.220	
				RAZEM	78.090
18	KNKRB 3 d.1 0703-05	Wymiana balustrad schodowych na balustrady stalowe ze stali nierdzewnej z podchwytem stalowym ze stali nierdzewnej. (1.24*0.86)+[(3.25*3)*0.86]+(2.50*0.86)+(2.90*0.86)	m ² m ²	 14.095	
				RAZEM	14.095
19	KNNR-W 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - wymiana drzwi piwnicznych na nowe stalowe techniczne 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
20	KNR 4-01 d.1 0322-02	Wymiana drzwiczek wyciorowych w ścianach z cegieł - UWAGA !!! drzwiczki wyciorowe ze stali nierdzewnej. 6	szt. szt.	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
21	KNR 19-01	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m ²		
d.1	1314-07	39.820	m ²	39.820	
				RAZEM	39.820