

Kiwity 29 chodnik i opaska

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Kiwity 29 chodnik i opaska					
1	KNR-W 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
		(14,00 * 2 + 8,00 + 3,90) * 0,90 * 0,10	m3	3,591	
				RAZEM	3,591
3	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m2		
		2,20 * 2,50	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
4	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		opaska (14,00 * 2 + 8,00 + 3,90) * 0,60	m2	23,940	
		chodnik 2,20 * 2,50	m2	5,500	
		1,30 * 3,80	m2	4,940	
				RAZEM	34,380
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		opaska 14,00 * 2 + 8,00 + 3,90 + 0,50 * 4	m	41,900	
		chodnik 3,80 + 2,50	m	6,300	
				RAZEM	48,200
6	KNR 0-11 0321-01 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		opaska (14,00 * 2 + 8,00 + 3,90 + 0,50 * 2) * 0,50	m2	20,450	
		chodnik 2,20 * 2,50	m2	5,500	
		1,30 * 3,80	m2	4,940	
				RAZEM	30,890