



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 0504-02	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho dachówki ceramicznej karpiówki  4.00*5.90*2  minus 15% powierzchni - wcięcia drugiej połaci pow. x 0.85 (6.00*8.20)*0.85  6.00*8.20  8.70*6.40*2  3.10*4.90*2  (6.20*4.40)/2	m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr.	47.200   41.820  49.200  111.360  30.380  13.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>293.600</b>
15	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego - układanej w dwóch warstwach do gr. najmiiej 20 cm + folia paroszczelna klejona taśmą dwustronnie z zakładem o szerokości przynajmniej 10 cm mocowanym na belce (do nakładu należy uwzględnić 2 warstwy ocieplenia + folia paroszczelna + taśma dwustronnie klejąca) 293.600	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          293.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>293.600</b>
16	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm  293.600	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          293.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>293.600</b>
17	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej  293.600	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          293.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>293.600</b>
18	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych  3.00+3.00+4.00+9.50+2.00	m          m	          21.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.500</b>
19	KNR AT-09 0201-01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja  293.600	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          293.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>293.600</b>
20	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - analogia dotyczy desek przy gzymsach pod dachem  (11.70+2.70+9.00+11.00)*0.70 (3.75+6.20+3.75)*0.50	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	          24.080 6.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.930</b>
21	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi deskowanie dachu 293.600  desek gzymsowych przy połaci dachowej [(11.70+2.70+9.00+11.00)*0.70]*2 [(3.75+6.20+3.75)*0.50]*2  łączenia, wiatrownic i inne 15.00	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	          293.600           48.160 13.700       15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.460</b>
22	KNR 4-01 0627-03 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - impregnacja desek od strony wewnętrznej w budynku od strony strychu 293.600	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          293.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>293.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - impregnacja od strony wewnętrznej w budynku od strony strychu 73.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.800</b>
24	Kalkulacja własna	Malowanie i naprawa kukułek 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> (1.20*1.58)+(0.97*1.20)+(1.03*0.77)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.853	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.853</b>
26	KNR 4-01 0205-01 analogia	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm 1.40*2+0.85	m m	3.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.650</b>
27	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 10.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>