

Wodna 1 Roboty grodzeniowe - 23% VAT

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wodna 1 Roboty grodzeniowe - 23% VAT					
1	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki do wysokości 1,6 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		42,10	m	42,100	
				RAZEM	42,100
3	KNR-W 2-02 1808-07	Wrota z furtkami wysokości 1.5 m szerokość wrót do 3 m i furki do 1,30 m z kształtowników na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-23 0402-04	Furtka stalowa z kształtowników o wym. 150x130 cm z boku przęsła ogrodzenia	szt.		
		Furtka do wygrodenia miejsca na śmietnik 1 + poz.6 + poz.5 + poz.7 + poz.8	szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
5	KNR 2-31 0401-02 analogia	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x6 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 0-11 0319-01 z.sz. 5.1 z.sz. 5.4	Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - układ o dowolnym kształcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000