

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Bartoszycka 10 - VAT 8%</b>					
1					
1	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią 0.90*2.05*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.450</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 39.820	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.820</b>
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufity (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30)+(3.00*1.10)*4  ściany (2.20*2.60)+(4.18*2.35)+(1.30*2.60)+(1.80*2.20)+(3.90*2.35)+4.00+(4.18*2.35)+(1.30*3.25)+(2.20*3.25)+(2.20*3.30)-(1.30*1.70)+(5.30*3.10)*(2.20*3.10)+(1.30*3.10)+(5.20*2.70)+2.30+(2.40*2.20)+(2.40*1.30)+(1.20*2.40)-(1.30*2.19)-(2.05*0.90)*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39.820	
				184.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>224.522</b>
4	KNR AT-28 d.1 0103-04 z.sz. 2.3.	Układanie kabla w bruzdach w rurce podtynkowej - wysokość ponad 2 m 10	m wiązki m wiązki		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT. sufity (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30)+(3.00*1.10)*4  ściany (2.20*2.60)+(4.18*2.35)+(1.30*2.60)+(1.80*2.20)+(3.90*2.35)+4.00+(4.18*2.35)+(1.30*3.25)+(2.20*3.25)+(2.20*3.30)-(1.30*1.70)+(5.30*3.10)*(2.20*3.10)+(1.30*3.10)+(5.20*2.70)+2.30+(2.40*2.20)+(2.40*1.30)+(1.20*2.40)-(1.30*2.19)-(2.05*0.90)*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39.820	
				184.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>224.522</b>
6	KNR K-04 d.1 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem drzwi 0.90+2*2.05*9 1.30*2.19 2.20 okna 1.30+1.70*2 0.40*2+2*0.40	m m m m m m		
				37.800	
				2.847	
				2.200	
				4.700	
				1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.147</b>
7	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30)+(3.00*1.10)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.820</b>
8	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  (2.20*2.60)+(4.18*2.35)+(1.30*2.60)+(1.80*2.20)+(3.90*2.35)+4.00+(4.18*2.35)+(1.30*3.25)+(2.20*3.25)+(2.20*3.30)-(1.30*1.70)+(5.30*3.10)*(2.20*3.10)+(1.30*3.10)+(5.20*2.70)+2.30+(2.40*2.20)+(2.40*1.30)+(1.20*2.40)-(1.30*2.19)-(2.05*0.90)*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				184.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.702</b>
9	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufity (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30)+(3.00*1.10)*4  ściany (2.20*2.60)+(4.18*2.35)+(1.30*2.60)+(1.80*2.20)+(3.90*2.35)+4.00+(4.18*2.35)+(1.30*3.25)+(2.20*3.25)+(2.20*3.30)-(1.30*1.70)+(5.30*3.10)+(2.20*3.10)+(1.30*3.10)+(5.20*2.70)+2.30+(2.40*2.20)+(2.40*1.30)+(1.20*2.40)-(1.30*2.19)-(2.05*0.90)*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39.820	
				95.899	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.719</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1	KNR 4-01 1208-01 uw.p.tab.	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków w pomieszczeniach 3-5 m2  lamperie [(2.20+4.18+1.30+1.80+2.35+2.20+4.18+1.30+2.20+2.20)-(1.30*1.70)+(5.30+2.20+1.30+5.20+2.30+2.20+1.30+1.20)-(1.30*2.19)-(2.05*0.90)*10]*1.45	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   31.034	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.034</b>
11 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - elementy drewniane pełne - drzwi do strychu obustronnie. drzwi strychu 0.90*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
12 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm rury gazowe 3.10+2.20+3.00+5.30+4.35	m  m	  17.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.950</b>
13 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynki energetyczne drzwiczki energetyczne 0.85*0.60 0.60*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0.510 0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.870</b>
14 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie dwukrotne podłoży trudno szczeplnych - preparatami "CE-RESIT CT 17" - powierzchnie poziome - półki schodów oraz lastryko podłóg w tym stopni schodów. Krotność = 2  (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30) [(0.98*0.30+0.17)*9]*3+(0.98*0.30+0.17)*7 (1.10*0.34+0.18)*6 (0.34*6)+(0.30*16)*4 (0.30*0.30)+(0.10*3.00)*3+(0.20*2.70) (0.88+0.30+0.37+4.25+0.70+2.20+4.20+1.00+1.00+4.40+2.20+4.30+1.20+1.10+4.30+0.56+0.56+1.40+1.30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  26.620 15.776 3.324 21.240 1.530 36.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.710</b>
15 d.1	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. (hol parter korytarza klatki schodowe + płyty pięter + spoczniki+schody) - ((UWAGA !!! posadzki oraz schody należy równać poziomy wysokości powierzchni))  (1.30*2.20)*6+(2.20*4.30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.620</b>
16 d.1	KNR 2-02 1120-06 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe przy stopniach schodowych z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. - ((UWAGA !!! posadzki oraz schody należy równać poziomy wysokości powierzchni)) (0.30*16)*4 0.34*6	m  m m	  19.200 2.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.240</b>
17 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny półek schodów oraz schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - ((UWAGA !!! należy równać poziomy powierzchni)) [(0.98*0.30+0.17)*9]*3+(0.98*0.30+0.17)*7 (1.10*0.34+0.18)*6 (0.34*6)+(0.30*16)*4 (0.30*0.30)+(0.10*3.00)*3+(0.20*2.70) (0.88+0.30+0.37+4.25+0.70+2.20+4.20+1.00+1.00+4.40+2.20+4.30+1.20+1.10+4.30+0.56+0.56+1.40+1.30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  15.776 3.324 21.240 1.530 36.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.090</b>
18 d.1	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - wymiana drzwi piwnicznych na nowe stalowe techniczne 0.80*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
19 d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana drzwiczek wyciorowych w ścianach z cegieł - UWAGA !!! drzwiczki wyciorowe ze stali nierdzewnej. 6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20 d.1	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich  39.820	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>39.820</b>