

Piłsudskiego 14 - opaska

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Piłsudskiego 14 - opaska					
1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz - podbudowa pod polbruk przy ścianach bocznych.	m2		
	chodnik	2,00 * 15,00	m2	30,000	
	opaska	0,50 * (15,00 + 2 * 10,50)	m2	18,000	
	plyta	1,00 * 2,00 * 0,15 * 2	m2	0,600	
				RAZEM	48,600
2	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
	chodnik	2,00 * 15,00	m2	30,000	
	opaska	0,50 * (15,00 + 2 * 10,50)	m2	18,000	
	plyta	1,00 * 2,00 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	52,000
3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
	opaska	10,50 * 2 + 15,00	m	36,000	
	plyta	1,00 * 2 + 2,00	m	4,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska, podest przy drzwiach, miski przy rurach odpływowych.	m2		
	opaska	0,50 * (15,00 + 10,50 * 2)	m2	18,000	
	plyta	1,00 * 2,00 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	22,000
5	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (odtworzenie rozebranego chodnika z odzyskanego materiału)	m2		
	chodnik	2,00 * 15,00	m2	30,000	
	minus plyta	1,00 * 2,00 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	34,000