

Poniatowskiego 39 - Schody wejściowe do budynku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Poniatowskiego 39 - Schody wejściowe do budynku					
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		<i>podest</i> 2,26 * 1,40 * 2	m2	6,328	
		1,45 * 1,10	m2	1,595	
		<i>schody stopnice</i> 1,45 * 0,30 * 5	m2	2,175	
		0,19 * 0,90 * 2	m2	0,342	
				RAZEM	10,440
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		<i>podstopnice</i> 1,45 * 0,19 * 6	m2	1,653	
				RAZEM	1,653
3	KNR 13-23 0105-05	Wykucie drobnych elementów	szt.		
		<i>kątowniki stalowe w stopniach schodów</i> 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 9-13 0301-02	Ręczne wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej CEKOL ZP-03 grubości 20 mm	m2		
		<i>podest</i> 2,26 * 1,40 * 2	m2	6,328	
		1,45 * 1,10	m2	1,595	
		<i>schody stopnice</i> 1,45 * 0,30 * 5	m2	2,175	
		0,19 * 0,90 * 2	m2	0,342	
		<i>podstopnice</i> 1,45 * 0,19 * 6	m2	1,653	
				RAZEM	12,093
5	KNR W-02 0210-02	Analogia - Okładziny na balkonach i tarasach; płytki o wymiarach 30x30 cm (n.p. Płyta chodnikowa płytka płukana 30x30x4 cm CHYŻBET). (UWAGA! - skrajne płytki mają być wysunięte 4 cm poza cokół)	m2		
		<i>podest</i> 2,30 * 1,50 * 2	m2	6,900	
		1,45 * 1,10	m2	1,595	
				RAZEM	8,495
6	KNR W-02 0213-03	Analogia - Okładziny na balkonach i tarasach; płytki o wymiarach 30x30 cm (n.p. Płyta chodnikowa płytka płukana 30x30x4 cm CHYŻBET)	m2		
		<i>schody stopnice</i> 1,50 * 0,30 * 5	m2	2,250	
		0,19 * 0,90 * 2	m2	0,342	
				RAZEM	2,592
7	KNR K-04 0401-09	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowej	m2		
		<i>cokół na schodach i podeście</i> (2,26 + 1,40) * 0,90 * 2	m2	6,588	
		0,30 * 0,19 * 12	m2	0,684	
				RAZEM	7,272
8	KNNR-W 2 W0803-08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych na ścianach - sposobem na mokro	m2		
		7,272	m2	7,272	
				RAZEM	7,272
9	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaunitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		7,272	m2	7,272	
				RAZEM	7,272

Poniatowskiego 39 - Schody wejściowe do budynku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		10,494	m2	10,494	
				RAZEM	10,494
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		<i>gruz z podestu i shodów</i> 10,44 * 0,05	m3	0,522	
		<i>odbite tynki</i> 7,272 * 0,015	m3	0,109	
				RAZEM	0,631
12	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m3		
		<i>gruz z podestu i shodów</i> 10,44 * 0,05	m3	0,522	
		<i>odbite tynki</i> 7,272 * 0,015	m3	0,109	
				RAZEM	0,631