

Szwolężerów 10-10A - Remont kapitalny jednego balkonu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Szwolężerów 10-10A - Remont kapitalny jednego balkonu					
1		PŁYTA BALKONOWA			
1 d.1	KNR 13-23 0107-01	Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych	m2		
		0,75 * 2,80 * 1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
2 d.1	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m3		
		0,75 * 2,80 * 0,05	m3	0,105	
				RAZEM	0,105
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,25 * (2,80 + 2 * 0,75) * 1	m2	1,075	
				RAZEM	1,075
4 d.1	KNR 2-02 1102-01	Analogia - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z masą posadzkową Ceresit CN 87 szybko twardniejącej, grubości 20 mm zatarte na ostro (warstwa pod spadki)	m2		
		0,75 * 2,80 * 1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
5 d.1	KNR 2-02 1102-03	Analogia - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z masą posadzkową Ceresit CN 87 szybko twardniejącej, grubości 10 mm zatarte na ostro (warstwa pod spadki)	m2		
		0,75 * 2,80 * 1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
6 d.1	KNR 0-29 0640-05	Analogia - Powłoka uszczelniająca krystalizująca CR 90 Crystaliser w technologii systemowej uszczelnienia balkonów i tarasów	m2		
		0,75 * 2,80 * 1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
7 d.1	KNR 0-29 0640-05	Analogia - Izolacja zespolona podpłytkowa AQUAFIN-2K/M - w technologii systemowej uszczelnienia balkonów i tarasów	m2		
		0,75 * 2,80 * 1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
8 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mrozoodpornych o wym. 30x30 cm na kleju elastycznym np. MONOFLEX-XL o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		0,75 * 2,80 * 1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
9 d.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na kleju elastycznym np. MONOFLEX-XL w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		2,80 - 0,75	m	2,050	
				RAZEM	2,050
10 d.1	KNR-W 2-02 0514-03	Analogia - Krawędzie balkonów i loggii - z blachy cynkowo-tytanowej	m2		
		0,25 * (2,80 + 2 * 0,75) * 1	m2	1,075	
				RAZEM	1,075
11 d.1	KNR AT-27 0502-01	Analogia - Uszczelnienie styku balkonu z ścianą oraz obróbki blaszanej krawędzi balkonu elastyczną taśmą uszczelniającą ASO, sznurem propylenowym ASO i wypełnieniem elastycznym ESCOSIL-2000	m		
		<i>styk balkonu z ścianą</i>			
		2,80	m	2,800	
		<i>krawędzie balkonów</i>			
		(2,80 + 2 * 0,75) * 1	m	4,300	

Szwolężerów 10-10A - Remont kapitalny jednego balkonu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,100
2		SPÓD BALKONU			
12 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		<i>spody balkonów</i> 0,75 * 2,80 * 1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
13 d.2	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
14 d.2	KNR AT-39 0102-02	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm	m2		
		0,50	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
15 d.2	KNR AT-39 0102-06	Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej	m2		
		2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
16 d.2	KNR AT-26 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
17 d.2	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
18 d.2	KNR 9-24 0211-04	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki	m2		
		2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
19 d.2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2		
		2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
3		BALUSTRADA			
20 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		0,70 * 2 + 2,70 * 0,90	m2	3,830	
				RAZEM	3,830
4		ROBOTY PORZĄDKOWE			
21 d.4	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,75 * 2,80 * 0,06 * 1	m3	0,126	
				RAZEM	0,126

14.03.2025

SPECJALISTA
dla budowlanych

Bogdan Jurewicz